ーは ISO9000シリーズ、GMP、FDA、HACCPなどにより必要とされる温度・
す。(2700台 平成20年9月現在)
石油精製、機械、自動車、鉄鋼など、多岐にわたります。

ジョフラ圧力キャリブレーター IPI シリーズ

Industrial Pressure Indicator

ジョフラ圧力キャリブレーターはハンドポンプで圧力を発生させ、高精度インジケーターとの比較により、圧力計・真空計のキャリブレーションが容易に行えます。キャリブレーションに必要な基準圧力計、圧力源、圧力調整弁、チューブなどが全て一体で用意されます。

[IPI300C-B]

【主な機能】

- ●オートオフ機能
- ●電池残量表示
- ●温度表示
- ●ダンピング
- ●サンプルレート
- ●補正値設定
- ●ファンクションロック
- ●バックライト
- ●ゼロ調整
- ●最大・最小値メモリー

【標準付属品】

インジケーター／ポンプ／メーカー成績書(NIST)／単三電池／取扱説明書(英文・和文)／シールテープ／アルミケース

[アルミケース]

【圧力単位】

- ●kPa
- ●psi
- ●mbar
- ●kg/cm²
- ●MPa
- ●inH₂O(4℃,20℃,60℉)
- ●ftH₂O(4℃,20℃,60℉)
- ●bar
- ●cmH₂O(4℃,20℃)
- ●mH₂O(4℃,20℃)
- ●inHg
- ●mmHG
- ●Torr

【オプション】

株式会社双葉測器製作所検定(JCSSの認定試験可)
八洲貿易株式会社検定

【その他レンジ】

この他にも0～70,000kPaまで対応できます。
※詳しい資料は代理店までお問い合わせ下さい。

[システムFポンプ仕様]

■インジケーター仕様

型式名	IPI300C
圧力レンジ	−83kPa～2,000kPa
精度(正圧)	±0.05%FS
精度(負圧)	±0.25%FS
温度補正	0～50℃
接液部耐食	SUS316に準じる
保管温度	−20～70℃
操作温度	−10～55℃
接続	1/4"NPTメス
最大過圧	圧力レンジの3倍
過圧アラーム	圧力レンジの1.2倍で"OL"表示

分解能	5.5デジット
表示更新	2回／秒
電源	単三電池
電池寿命	約1500～2000時間(バックライトなし) 約150時間(バックライトあり)
低電圧表示	7VDC
寸法(L×W×H)	125×111×38mm
重量	0.7kg
IPクラス	IP65
CE	EN61326

■ポンプ仕様

型式名	レンジ(MPa)	媒体	接続
システムB(T-975)	−91kPa～4MPa	空圧	1/4"-BSP・NPTメス

フルスケールは正圧レンジとし非直線性、ヒステリシス、再現性、18～28℃での誤差を含む。
上記仕様はすべて特に指定のない限り23±3℃での仕様です。
仕様は予告なく変更されることがございますので、予めご了承ください。